

Gravador Digital de Rede NVR TW-P5032

Aparelho Gravador, Reprodutor e Editor de Imagem e Som

Principais Características

- 32 canais
- Compressão H.264 / H.265
- Suporte a diversos protocolos do mercado
- Suporta câmeras com resolução até 5 Mega Pixels
- Áudio bi-direcional / ONVIF
- Interface de rede 10/100/1000*
- Acesso via dispositivos móveis - Plataformas iOS e Android (App TW Viewer)


*Utilize a porta 10/100/1000 (Gigabit) do seu Switch para obter melhor desempenho do produto



Série **P**
5000



Painel Traseiro



Dimensões



Tecvoz **DDNS**



ONVIF

H.265

Especificação

Modelo		TW-P5032		
Sistema	Controle		Mouse	
	Idioma		Chinês Simplificado / Chinês Tradicional / Inglês / Búlgaro / Húngaro / Grego / Alemão / Tcheco / Esloveno / Francês / Polonês / Holandês / Português-BR / Espanhol / Russo	
	Senha		01x admin / 15x Usuários (privilégios configuráveis)	
	Tipo		NVR	
	Tipo de Sinal		IP	
	Tipo operacional		PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup e Acesso Remoto)	
Vídeo Analógico	Entrada		-	
	Saída	Composto	-	
		VGA	01x saída (com resolução configurável de 1280x1024, 1920x1080 e 3840x2160 - 4K x 2K) / Tipo RGB (D-sub)	
		HDMI	01x saída (com resolução configurável de 1280x1024, 1920x1080 e 3840x2160 - 4K x 2K)	
	LOOP-OUT		-	
Padrão		NTSC		
Rede	Interface de rede		Ethernet 10/100/1000 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45	
	Canais IP		Até 32x Canais IP	
	Taxa máxima de bits		Até 256Mbps	
	Protocolos IP		TECVOZ TW, Dahua, Hikvision, TVT e ONVIF	
	Protocolos de Rede		TCP/IP, IPv4, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, PPPoE, DDNS, TecvozDDNS, NTP, UPnP, NAT, Telnet e P2P	
Usuários online		Máx. 10 usuários online		
Áudio	Entrada	Uni-direcional	-	
		Bi-direcional	01x canal / Tipo RCA (Fêmea) (30 kΩ)	
	Saída		01x canal / Tipo RCA (Fêmea) (30 kΩ)	
Automação	Entrada		-	
	Saída		-	
	Interface serial		-	
	USB	Frontal	01x USB 2.0 (Mouse, Backup e Atualização)	
		Traseira	01x USB 3.0 (Mouse, Backup e Atualização)	
e-SATA		-		
Gravação	Resoluções disponíveis		QVGA (320x240), CIF (352x240), D1 (704x480), 1MP (1280x720), 1.3MP (1280x960) 2MP (1920x1080), 3MP (2048x1536), 4MP (2560x1440, 2k) e 5MP (2688x1520)	
	Taxa de Frames (Dual-Streaming)	Primeiro-Stream	-	
		Segundo-Stream	IP - Resolução máx. suportada de até 5 Mega Pixels - Tempo Real	
	Bit Rate	CBR (Pri.-Stream)	Controle Constante de BITs / 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 2048kbps, 3072kbps, 4096kbps, 5120kbps, 6144kbps, 8192kbps e 10240kbps	
		CBR (Seg.-Stream)	Controle Constante de BITs / 128kbps, 256kbps, 384kbps, 512kbps, 768kbps e 1024kbps	
		VBR	-	
	Modo de gravação		Manual, Detecção de Movimento + Sensor, Contínua + Detecção de Movimento, Contínua + Sensor e Contínua + Sensor + Detecção de Movimento	
	Intervalo em eventos	Pré-gravação	0 seg. / 3 seg. / 5 seg.	
		Pós-gravação	0 seg. / 5 seg. / 10 seg. / 30 seg. / 1 min. / 2 min. / 5 min. / 10 min.	

Monitoramento	Formato		Gravação Manual / Reprodução instantânea / Áudio / Controle PTZ / Função ZOOM DIGITAL / Configuração de imagem / Informação da Câmera
	OSD	Conteúdos	Câmera / Nome da Câmera / Texto / Data e Hora / Máscara de Privacidade (até 4 áreas) / ícone de gravação / ícone de áudio / Perda de Vídeo / ícone de Alarme / ícone PTZ / ícone detecção de movimento
		Botões	Menu / Visualização de 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25 e 36 / Atalho para Reprodução / Auto-sequenciamento / Habilitar e Desabilitar OSD / Gravação Contínua / Controle de Alarme / Atalhos para o Estado de Gravação, Estado de Alarme, Estado do Disco, Estado da Rede e Informações do Sistema
	Acesso via	PC	TW-Viewer PC - Software Cliente
Via Windows - Browser (Internet Explorer e Mozilla Firefox)			
Smartphones		TW Viewer - iOS / Android	
Busca	Formato		Normal / Evento / Por corte de tempo / Por marcadores
	Reprodução		Visualização em até 16 canais com controle de velocidade em 1/32x, 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x e 32x / Tela cheia / Habilitar e Desabilitar OSD / Áudio / Foto / ZOOM DIGITAL / Marcadores / Trocar câmera / Fechar câmera / Avançar e retroceder 30s / Lista de Eventos e Tags / Atalho para backup / Estado do Backup
	Edição		-
Backup	Dispositivos		Pendrive (FAT32), HD externo USB (FAT32) e Rede
	Exportação de Arquivos		Nativo e AVI
Armazenamento	HDD	Capacidade	6 TB (Capacidade Máx. por HD / padrão SATA 1, 2 e 3 / tamanho 3.5")
		Quantidade	02x SATA
		Opções de Instalação	02x HD's *não incluso HD
Alimentação	Tensão		DC 12Vcc
Especificações Físicas	Dimensão (L x P x A)	Líquido	380 x 268.4 x 45 mm
		Bruto	aprox. 455 x 128 x 356 mm / com alça para carregar
	Peso (Kg)	Líquido	aprox. 2.3 Kg *sem HD
	Material	Composição	Painel Frontal - Plástico / Carcaça - Ferro
Cor		Painel Frontal - Preta / Carcaça - Preta	
Outros	Temperatura	Operacional	-10 ~ 50 °C
		Armazenamento	-10 ~ 50 °C
	Umidade relativa operacional		10% ~ 90%
Acessórios inclusos		Fonte de alimentação (bivolt 100-240V / 50 - 60Hz DC 12V 4A), Mouse, cabos SATA, parafusos para a fixação do HD, Guia Rápido e CD (Manual e Software).	
Certificados			-