

Principais Características

- Balun
- Transmissor / Receptor passivo
- Vídeo
- Alimentação
- Vídeo 300m
- Alimentação 250m

Dimensões

P 7,7

L 3,6

A 2,3

medidas (mm)



(Medida: mm) \ imagem ilustrativa

Especificação

Distância de transmissão	Vídeo	300metros		
	Tensão	250 metros		
Referencia de voltagem	Distancia	Tensão	Tensão	Tensão
		12 VDC 0.5 A	12 VDC 1 A	12 VDC 1.5 A
	50 metros	13.5 V	15.5 V	17.0 V
	100 metros	15.5 V	18.5 V	22.0 V
	150 metros	17.0 V	22.0 V	27.0 V
200 metros	18.5 V	25.5 V	32.0 V	
Proteção de surto de tensão	Modo Comum	2 KV		
	Modo Diferencial	2 KV (10/700 us)		
Proteção de surto (vídeo)	Corresponde a Norma IEC61000-4-5/1995			
Corrente máxima sugerida	1.5 A			
Cabo UTP sugerido	categoria 5E			
Dimensões	Produto L=3,6 cm x A=2,3 cm x P=7,7 cm			
	Cabo (rabicho) + Produto= 23 cm			
	Embalagem (Blister) L=11,5 cm x A=14,5 x P=5,0 cm			
Peso	Líquido= 105 gramas			
	Bruto= 125 gramas			