

Principais Características

- Receptor passivo
- 4 saídas BNC e 4 entradas
- Transmissor passivo até 300m
- Transmissor ativo até 1200m



Dimensões

P 126

L 82

A 25

medidas (mm)

(Medida: mm) \ Imagem ilustrativa

Especificação

Função	Número de Canais	4 channel
	Conectores de Vídeo	4 channel
	Distância de Transmissão	03~00m working with passive video balun
		0~1 500m working with active video balun
Propriedades	Conectores BNC (Saída de Vídeo)	female BNC connector
	Conectores UTP	Rj45 connector Fêmea Borne para 4 pares
	Formatos de Vídeo Suportados	PAL, NTSC, SECAM
	Transmissão de Sinal	0~6MHz
	Anti-Interferencia	>60dB
Níveis de Proteção	Conector Coaxial	2KV per:IEC61000-4-5
	Conectores UTP	2KV (Modo diferencial) 4KV (Modo comum) per:IEC61000-4-5
	ESD (ElectroStaticDischarge / Descarga Eletro Estática)	1A- Descarga de Contato - Nível 3 1B- Descarga Aérea - Nível 3 per: IEC61000-4-2
Propriedades Operacionais	Temperatura Operacional	0~55°C
	Temperatura de Armazenamento	-20~70%
	Umidade	0~95%
Propriedades Físicas	Dimensão(PxLxA)	126 x 82 x 25
	Construção	Alumínio
	Cor	Preto
	Peso	188g
MTBF	Período Médio Entre Falhas	>20000H