

## Principais Características

- Hub receptor passivo
- Vídeo e alimentação
- Proteção de surto
- 16 portas
- Vídeo até 300
- Alimentação até 300m
- Acompanha balun(Transmissores)



### Dimensões

**P** 200

**L** 430

**A** 66.88

medidas (mm)

(Medida: mm) \ imagem ilustrativa

## Especificação

<b>Função</b>	Número de Canais	16 Canais
	Distância de Transmissão	300 Metros
<b>Propriedades de Vídeo</b>	Conector (saída de Vídeo)	BNC-Macho
	Conector (UT P)	RJ-45
	Compatibilidades	PAL, NTSC, SECAM
	Frequência de Transmissão	0- 6MHz
	Rejeição de Interferência	>60db
	Proteção de Surto	2KV 10/700us Per IEC61000-4-5
	<b>Nível de Proteção</b>	ESD (ElectroStaticDischarge / Descarga Eletro Estática)
<b>MTBF</b>	Período Médio Entre Falhas	> 10000 Horas
<b>Propriedades Físicas</b>	Dimensões ( LxPxA )	430 x 200 x 66.8mm
	Construção	Metal
	Cor	Preto
	Peso	3.76kg
<b>Propriedades Ambientais</b>	Temperatura Operacional	0°C - 55° C
	Temperatura de Armazenamento	- 20°C - 88 °C+C19+C19
	Umidade	0%-95% (Não Condensado)