

Principais Características

- Divisor de sinal
- VGA
- 4 ou 8 portas
- 1 entrada e 4 ou 8 saídas
- Até 65m



Dimensões

P 200

L 77

A 42

medidas (mm)

(Medida: mm) \ imagem ilustrativa

Especificação

Função	Produto	Divisor 1/4	Divisor 1/8
	Entradas	1	
	Saídas	4	8
Tipo de Entrada	Conector D-Sub 15 Pinos Macho Banhado a Ouro		
Tipo de Saída	Conector D-Sub 15 Pinos Fêmea Banhado a Ouro		
Video Properties	Tensão	7.5~12VDC	
	Consumo	3W	5W
	Distância de Transmissão	65m	
	Resolução	up to 2048x1536@60Hz	
	Impedância de Saída	75Ω	
	Taxa de Transmissão	>350MHz(-3db)	
	DDC	Padrão DDC2B	
	Indicador de Alimentação (ON/OFF)	Vermelho	
	DDC LED	Azul / Azul Claro / Verde	
Protection	ESD (ElectroStaticDischarge / Descarga Eletro Estática)	Descarga de Contato: 6000V Descarga Aérea: 8000V Per:IEC61000-4-2	
MTBF	Período Médio Entre Falhas	>10000H	
Physical	Dimensões LxPxA	200 x 77 x 42	
	Construção	Metal	
	Cor	Preto	
	Peso	0.475Kg	0.675Kg
Environmental	Temperatura Operacional	0-55 °	
	Temperatura de Armazenamento	-20-88 °	
	Umidade	0-90%(Não Condensado)	